



<i>Banda passante</i>	40 MHz
<i>Ingressi</i>	48 (espandibili fino a 96)
<i>Uscite</i>	8 (espandibili fino a 24)
<i>Contatti relé</i>	125 Vca - 0,3A
<i>Contentore</i>	Rack 19" 2HE
<i>Alimentazione</i>	da 100 a 230 Vca
<i>Dimensioni</i>	483 x 117 x 30 mm
<i>Peso</i>	circa 3,5 Kg

Matrice video professionale compatta 48 in/8 out

Matrice video professionale estraparamente flessibile e controllabile attraverso computer. Offre caratteristiche di controllo e gestione impensabili prima d'ora, inoltre grazie all'ampia banda (fino a 40 MHz) consente di ottenere una qualità pari soltanto a quella di uno studio di registrazione. Può gestire tutte le apparecchiature di videosorveglianza GEUTEBRUCK integrandole in un unico sistema dalla straordinaria potenza ed immediatezza di utilizzo.

- 48 ingressi e 8 uscite espandibili rispettivamente a 96 e 24
- Ampiezza di banda d'altissima qualità
- Generatore di data e ora sincronizzabile esternamente
- Gestione degli allarmi attraverso il controllo integrato degli ingressi e delle uscite
- Posizionamento degli allarmi incluso nella telemetria
- Potente software di controllo con gestione a menu
- Basso assorbimento
- Costruzione estraparamente compatta con pannello connessioni integrato
- Segnale di sincronizzazione monitor per ogni ingresso video
- Gestione complessa, anche per sistemi di videosorveglianza molto ampi
- Diverse modalità d'allarme
- Contatti di risposta con funzione individuale definibile
- Relé allarme gestibili attraverso interfaccia seriale o contatti liberi da potenziale